

M470

Sèche-mains automatique derrière miroir

Sèche-mains automatique à air pulsé 1000W avec buse pour installation derrière miroir. Design qui permet une intégration parfaite dans tous types de meubles miroir. Séchage des mains ultra-rapide en 10-12 secondes.



Référence	Finition
M470-S	Inox brossé

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S)
Dimensions buse	H37 x Ø38mm
Dimension moteur	H193 x L306 x P150mm
Vitesse de l'air	77.3.-96.0.m/sec (ajustable)
Temps de séchage	10-12 secondes
Puissance	1000W
Tension	220-240V
Fréquence	50/60Hz
Isolation électrique	Classe I
Indice de protection	IP35
Poids	7.2kg
Niveau sonore	65.4-69.6Db (à 1 mètre)
Arrêt de sécurité	60 secondes
Longueur câble	2M
Garantie	5 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Découpe

Le M470 est conçu pour être installé dans un meuble au dessus du plan vasque. Percer un trou de diamètre 35mm pour la buse. L'épaisseur de la base du meuble doit être comprise entre 10 et 30mm.

Planification des sanitaires

Pour éviter les problèmes de réflexion, ne pas installer le capteur directement opposé à d'autres capteurs de robinets/distributeur de savon, d'autres appareils infrarouges ou d'une surface réfléchissante. Le choix des autres accessoires doit aussi être pris en considération, telle que la finition de la bonde qui peut refléter la lumière et interférer avec le capteur. Un soin particulier doit aussi être apporté au positionnement de la lumière dans la pièce, particulièrement avec des capteurs d'appareils qui sont dirigés vers le bas. Il faut maintenir une distance de 300mm minimum entre le capteur et le fond du lavabo.

Entretien

Pour un entretien optimal du sèche-mains inox, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin. Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

UL
CE
EMC
LVD
CB
G-MARK
WEEE
RoHS

Produits relatifs

Robinet	R390
Distributeur de savon	S270

Documents relatifs

Manuel d'installation	contact@duten.fr
-----------------------	--

Schéma technique

